



CYANOFIX Pillanatragsztó 84 A

1 / 1 oldal

Műszaki adatok:

Bázis	Cianoakrilát
Konzisztencia (Állag)	Folyékony
Nyitott idő	Kb. 10 másodperc
Teljes kötési idő	Kb. 60 mp.
Kötési rendszer	Kémiai reakció
Kiadósság	1 csepp / 2 cm ²
Hőállóság	-40°C és +120 °C között

Termék:

A Cyanofix pillanatragsztó egy cianoakrilát bázisú, használatra kész, gyorsragasztó.

Eltarthatóság:

12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolva.

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Oldószer tartalom
- Erős ragasztóerő
- Gyors kötés

Felületek:

Típus: valamennyi szokványos felületre, de nem minden PE, PP felületekre.

A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes

Előkészítés: nem szükséges

Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Alkalmazások:

- Néhány másodperc alatt szinte minden alapfelületet megragaszt, mint pl. fa, fém, műanyag, üveg, PE, PP és Teflon stb..

Alkalmazás:

Felhordás: cseppekben v. csíkokban

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig

Felhordás után 1 percig nyomjuk össze a ragasztott munkadarabokat.

Tisztítás: acetonnal közvetlenül felhordás után

Csomagolás:

Szín: színtelen

Csomagolás: 3 és 20 g flakon

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos ipari higiénéit.

Védőkesztyű használata kötelező.

Figyelem: A Cyanoakril a bőrfelületet is másodpercek alatt összeragasztja..

Gyermekek elől elzárva tároljuk.

Óvjuk a bőrt és azemeget.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.