

## Technikai adatlap

Padlójelölő szalag BT8-1; BT8-2 és AT8-1; AT8-2

Származási hely:	Kína
Hordozó anyaga	PVC
Össz vastagság	BT8: 150 mikron és AT8: 200 mikron
BT8-1	Sárga, fehér, piros, zöld, fekete, narancs, kék, szürke
BT8-2	Fekete-fehér, piros-fehér, fekete-sárga, zöld-fehér
AT8-1	Sárga, fehér, piros, zöld, fekete, narancs, kék, szürke
AT8-2	Fekete-fehér, piros-fehér, fekete-sárga, zöld-fehér
Ragasztó típusa	Akril
Nyúlás	200%
Tapadási erő	5N / 25mm
Szakító szilárdság	54N / 25mm
Hőmérséklet tűrés	-30°C - +60°C
Felhasználási hőmérséklet	+10°C - + 30°C
Öregedés állóság	Jó
UV állóság	Jó

### Felhasználási javaslat :

Kiválóan alkalmas kül –és beltéri használatra egyaránt. Padlójelölő szalagként, közlekedési utak, raktárak, sportpályák kijelölésére. Minden esetben tiszta felületre (zsír, olaj egyéb szennyezőanyag mentes) használandó!

**Méretek :** Elérhető 33 méteres hosszúságban, tetszőleges szélességben 6mm – től egészen 1350 mm-ig.  
Raktáronn lévő vágott méret: 50mm x 33m

**Tárolása :** Szobahőmérsékleten, száraz helyen tárolandó.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-1031 Budapest Szentendrei út 174. [neosil@neosil.hu](mailto:neosil@neosil.hu),  
Tel.: +36 30 520 64 61, Fax: +36 1 242 68 99 [www.neosil.hu](http://www.neosil.hu)