

Technikai adatlap UNITED SPRAYS Jelölő festék spray

A United Sprays Jelölő festék spray időjárásálló, gyorsan száradó, akril alapanyagú, magas fedőképességű festék spray kül-, és beltéri használatra. A kikeményedett festék-filmréteg elasztikus, karcálló és ásványolajnak ellenáll.

Különleges tulajdonságok:

- Gyorsan szárad
- Hosszantartó és figyelemfelkeltő jelölés
- Sokféle felületre alkalmas
- Nehézfémmentes
- Akár fejjel lefelé is használható

Felhasználási területei:

- Biztos jelölések aszfalton, betonon és különféle alapfelületeken
- Jelölések az fa-, és erdészeti ipar területén
- Mérési pontok jelölésére az építőiparban

Felhasználási utasítás:

Használat előtt a flakonnak szobahőmérsékletűnek kell lennie (20°C). Használat előtt erőteljesen rázza meg a sprayt körülbelül 2 percig, ezalatt hallhatja, ahogyan a keverőgolyó csörög... Talajra való jelöléskor a felületnek olaj-, zsír-, por- és laza részektől mentesnek kell lennie. Ezután fújja ki, vigye fel a felületre a festéket. Ismétlje meg erősen nedvszívó aljzatokon, ekkor biztosítani kell, hogy az első réteg megszáradjon a második színréteg alkalmazása előtt!

Elérhető színek:

sárga (5260), piros (5261), zöld (5262), fehér (5263), narancs (5264), rózsaszín (5265)

Tárolási idő: 36 hónap (hűvös és száraz helyen: -5°C és +30°C között)

Szállítási kiszerelés: 500 ml (12db/karton)

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065
web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu