

BUTYBAND ALU

1 / 2 Oldal

Szalagvastagság	Teljes vastagság: 0,6 mm Burylkaucsuk: 0,55 mm Alumínium fólia: 0,05 mm
Páradiffúziós sűrűség	2,5 g/m ² / 24 óra
Sűrűség	1,00 g/ml
Formastabilitás (ISO 7390)	3 mm alatt +5°C és +70°C között
Hőállóság	-30 °C és +80°C között
UV stabilitás	Jó
Építőanyag osztályozás (DIN 4102)	B2 (nehezen éghető)

Termék:

A Butyband egy öntapadó tömítő szalag, butil-kaucsuk réteggel (0,6 mm) ellátott alumínium fólia, összeillesztésénél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére. Gyors eredményt érhetünkkel vele. A butil-kaucsuk rétegen egy lehúzható öntapadós fólia található.

- Univerzális felhasználhatóság
- Bádoggátfedések és repedések tömítésére a konténergártásban, lakókocsigártásban és fémszerkezeteken.
- klímaberendezések és szellőzőcsatornák tömítésére
- minden olyan helyen alkalmazható, ahol szükség van a páradiffúziós tulajdonságra

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Hőállóság -30°C és +80°C között
- Öntapadó, kiváló tapadással szinte minden felületre azonnal
- Vízálló
- Ellen álló az időjárás hatásaival szemben
- Azonnali tömítést biztosít
- Páradiffúziós tulajdonság
- UV álló
- jó festhetőség
- enyhe olaj kicsapódás a felületen
- összeférhető a bitumennel
- flexibilis tulajdonságú a hidegben

Kiszerezés:

Tekercs hossz (m)	Db / karton	Szélesség (cm)
10	8	7,5
10	6	10
10	4	15
10	3	22,5
10	2	30

Alapfelület:

Bitumen bázisú tetőanyagokhoz is, valamint számos építőanyaghoz.

Színválaszték:

Alumínium vagy ólomszín (rétegelt), szürke (tapadó réteg)

Felhasználás:

- hasadékok, repedések, rések elzárásával, az időjárás behatásaival szemben ellen állóvá tehető.
- Tetőelemek (kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli rések, repedések tömítésére, lezárására)
- Vízvezető csatornák tömítésére
- Összeillesztéseknél keletkezett hézagok lefedésére.
- Üvegszerkezetek tömítésére

Szavatosság:

12 hónap a gyártási dátumtól számítva, bontatlan csomagolásban, száraz hűvös helyen (+5°C és +25°C között).

Termikus stabilitás: -20 C és +80 C között.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

BUTYBAND ALU

2 / 2 Oldal

Felhasználás:

Az alapfelületnek tisztának, törmelék-, zsír-, és pormentesnek kell lennie. Vágja le a szalag hosszúságából a kívánt hosszúságot, távolítsa el a védőfóliát az öntapadó rétegről, majd nyomja erősen rá a szigetelni kívánt felületre. Győződjön meg róla, hogy a ragasztó szalag közvetlenül a kívánt felülettel érintkezik (lég zárvány mentesség).

Alkalmazzon 55 mm átfedést, amennyiben több csíkot ragaszt fel a felületre.

Felhasználási hőmérséklet:

+1 C és +25 C között.

+ 5 C alatt nem ajánlott felhordani.

Tisztítás: lakkbenzinnel

Hígítás: denaturált szesszel

Munkavédelem:

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.