

**SOUDAL**

[www.t-rex.pro](http://www.t-rex.pro)



Egyedülálló technológia  
**Szerelő ragasztó**  
szálerősített





# SZERELŐ RAGASZTÓ ERŐS AZONNALI TAPADÓERŐ



- Szálerősített szerelő ragasztó
- **Azonnali tartóereje 300 kg/m<sup>2</sup>**
- A felületek összenyomása után azonnal tart
- Ragaszt nagyon nehéz anyagokat is, alátámasztás nélkül
- Az egyik felület legyen nedvszívó
- Kül és Beltérre egyaránt
- Hézagkitöltő

Helyettesíti a csavart, szeget. Nincs szükség mechanikus alátámasztásra. Képes rögzíteni nehéz anyagokat, úgy mint: téglá, padló és csempelap, természetes kövek, beton elemek, gipszkarton, fa rétegelt és tömör lemezek, MDF és OSB lemez, PVC és Polysztirolt. Nem tartalmaz oldószert. Festhető. Könnyen tisztítható. Szagtalan. Teljes kötés 24 óra alatt.



# SZERELŐ RAGASZTÓ GYORSKÖTÉSŰ



- Szálerősített szerelő ragasztó
- **Nyitott idő - kb. 5 perc**
- Azonnali tartóereje 125 kg/m<sup>2</sup>
- A felületek összenyomása után azonnal tart
- Alkalmas a legtöbb nedvszívó és nem nedvszívó felülethez
- Kül és Beltérre egyaránt
- Hézagkitöltő

Vízálló ragasztáshoz is. Ragaszt minden kémiailag ellenálló, porózus és nem porózus anyagot, úgy mint: beto, kerámia, fém, üveg, parafa, fa, a legtöbb műanyag ( kivéve polisztirol), gipszkarton, OSB, MDF, stb...Teljes kötés 24 óra alatt.



# SZERELŐ RAGASZTÓ TRANSPARENS



- Szálerősített szerelő ragasztó
- **Teljes kötés után átlátszó**
- Azonnali tartóereje 125 kg/m<sup>2</sup>
- A felületek összenyomása után azonnal tart
- Az egyik felület legyen nedvszívó
- Kül és Beltérre egyartánt
- Hézagkitöltő
- Nagyon alacsony károsanyag kibocsájtás  
**EC1 Plus**

Képes megtartani szerkezeti és dekorációs anyagokat, úgy mint: Falazó és dekorációs panelek, fa, polisztirol, fém, kerámia, üveg, gipszkarton, parafa alapú anyagokat, PVC csatornát, Festhető, könnyen tisztítható, szagtalan. Teljes kötés 24 óra alatt.

# Tulajdonságok



nedvszívó  
anyagokhoz



nem nedvszívó  
anyagokhoz



szálerősített



kültérre /  
beltérre

## Ragasztás:

Az alapfelületnek tisztának száraznak, zsír és pormentesnek kell lennie. Hordjuk fel a ragasztót az egyik felületre pontokban, majd azonnal nyomjuk a felületre ragasztandó tárgyat.

## Nyitott idő:

**T-REX TRANSPARENTS, A T-REX ERŐS AZONNALI TAPADÓERŐ:** ragasztott elemek mozgatása 15 percig lehetséges. Után kötésnek indul a ragasztó.


**T-REX GYORSKÖTÉSŰ RAGASZTÓ:** ragasztott elemek mozgatása 5 percig lehetséges. Után kötésnek indul a ragasztó.

## Tisztítás:


**T-REX TRANSPARENTS, A T-REX ERŐS AZONNALI TAPADÓERŐ:** vízzel, ha nem lehetséges mechanikusan.

**T-REX GYORSKÖTÉSŰ RAGASZTÓ:** acetonnal vagy alkohollal.

# Podłoża i materiały




Csempe



Fa



Tégla




Parafa



Kerámia



Fém



Polisztrén\*\*



Üveg



Gipsz



Műanyag\*



Beton

\* Nem alkalmazható PE, PP, PTFE és bitumenre.

\*\* Ragasztás csak T-REX TRANSPARENTS, T-REX ERŐS AZONNALI TAPADÓERŐ.