A TERMÉK MŰSZAKI
ADATLAPJA
TAS/WW/2004

SOUDAL FOLIENBAND OUTSIDE
Tömítő butilén,külső páraáteresztő szalag polietilén hordozón

- Egy- vagy kétoldalúan tapadó polietilén szalag, nagyon jó tapadó tulajdonságokkal rendelkezik az építőanyagok többségéhez, beleértve az akril üveget és polikarbonátot
- Lehetővé teszi a páradiffuziót bentről kifelé, és véd a csapadék hatásai ellen
- Keresztbe nyújtható, rugalmas, átveszi az épület mozgását
- Bizonyítvány a AT-06-0692/2004 számú IBT engedménnyel való egyezésről
- Festhető és vakolható

ALKALMAZÁSA

- Páraáteresztő tömítések az ablaktok csatlakozási területein a helyiségek külső oldalán

MŰSZAKI ADATOK

Hordozó réteg	Magas minőségű laminált PE fólia
Szín	fehér
Vastagság	0,4 mm
Súly	100 g/m^2
Vízáteresztő képessége	S_d <0,55 m (DIN EN ISO 12 572)
Diffúziós ellenállási együttható	μ=76 (DIN EN ISO 12 572)
Szakítási nyújtás	hosszanti kb. 29% keresztirányú kb. 140%
Munkahőmérséklet	+5 C^o-tól +35 C^o-ig
Hőellenállás	–30 C^o-tól +80 C^o-ig
Csomagolás	20 m-es szalagrolnik szélesség 70 mm, 5 db kartonban szélesség 100 mm, 3 db kartonban

ELTARTHATÓSÁG

A gyártási időponttól számítva 12 hónap sértetlen, eredeti csomagolásban, + 10°C + 25 °C-ig terjedő hőmérsékleten tárolva.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- A szalagot vágja le 10 centiméteres ráadással az ablaktokhoz képest.
- Vegye le a sárga védőpapírt a ragasztócsíkról, és ragassza a szalagot az ablaktokra. A műveletet még az ablak beszerelése előtt kell elvégezni.
- Szerelje be az ablakot, és töltse ki a fal és az ablaktok közötti rést purhabbal.
- A hab megkeményedése után vágja le a felesleges részeket.
- Vegye le a butilréteget védő papírt, és ragassza fel a Soudal Folienband INSIDE fóliát az ablaktok melletti falra 10 mm-es ráhagyással. Alaposan nyomja rá a szalagot.
- A speciális szövettel borított szalag vakolható és festhető vízálló festékkel.

Figyelem: Az ebben a dokumentumban található útmutatók a mi tapasztalatunk és gyakorlati ismeretek eredménye. A számtalan anyag és alapfelület, valamint a különböző felhasználási területek miatt, amelyeket nem áll módunkban ellenőrizni, nem vállalhatunk felelősséget az elért eredményért. Minden egyes esetben ajánljuk egy próba elvégzését.