

Technikai adatlap UNITED SPRAYS Hidegindító spray

Termék leírás:

A hidegindító spray egy alacsony forráspontú és magas gyulladási energiájú oldószer-elegy válogatott kombinációja. A hidegindító spray megkönnyíti a benzin és dízelüzemű motorok hőmérsékletének szabályozását, ezáltal védi az indítómotort és az akkumulátort.

Tulajdonságok:

- Könnyen és gyorsan kezelhető
- Alacsony gyújtás, nagy gyújtási energia

Alkalmazási terület:

Személyautók, buszok, teherautók és egyéb ipari vagy mezőgazdasági-, építőipari gépek motorjához, különösen a ritkán használt motorokhoz, mint a fűnyíró, sövénynyíró stb.

Használati utasítás:

Használat előtt a palackot jól rázzuk fel, majd közvetlen a légszűrőbe vagy szívótorokba permetezze a terméket 3-4 másodpercig. Nagyon hideg időben, ha a motor nehezen indul, ismétlje meg a műveletet.

Benzinüzemű motor indításakor félig nyomja be a gázpedált, ne használja a szivatót! Dieselüzemű motor indításakor teljes gázzal indítsunk, izzítást ne használjuk! Az indítási folyamat könnyebb lesz, ha egy személy permetezi a motorindító sprayt, és egy a gyújtást...

Fontos figyelmeztetés:

Dieselmotoroknál a hidegindítót ne szórjuk az izzító-gyertyákra, és a fűtőcső peremére. Hidegebb hőmérséklet esetén, az első gyújtás után néhány másodperccel szórjunk újra a hidegindítóból. A terméket csak jól szellőztetett helyiségekben használja. FIGYELEM! A gőzök álomosságot és szédülést okozhatnak: ne lélegezzük be a motorindító sprayt. Ne dohányozzon, egyen, igyon munka közben!

Technikai adatok:

Halmazállapot:	aeroszol
Szín:	színtelen, tiszta
Szag:	jellegetes
Forráspont:	nincs adat
Relatív sűrűség:	0,707 g/cm ³
Oldhatóság vízben:	nem
Gyulladási hőmérséklet:	kb. -80°C Izobután
Robbanásveszély:	használata során robbanásveszélyes / tűzveszélyes gázlevegő elegy keletkezhet

Tárolási idő: 24 hónap (hűvös és száraz helyen -20°C és +30°C között)

Szállítási kiszerelés: 400 ml.

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065

web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu