

Technikai adatlap UNITED SPRAYS Jármű-, és Lánchsírzó spray

Felhasználás:

Ez a kenőanyag sokoldalúan felhasználható szélsőséges időjárási körülmények között is motorok láncjaihoz, de bevethető fogas-kerekekhez, drótkötelekhez, láncmeghajtásokhoz, kábelekhez, zsanérokhoz, zárakhoz, láncfűrészekhez, stb. is. Széleskörűen felhasználható az iparban, és az autópárban is. Nélkülözhetetlen, pl. ipari gépek láncainak tartós kenéséhez, az építő-, és autópárban.

Tulajdonságok:

A termék erős tapadó és víztaszító tulajdonságokkal rendelkező kenőanyag, nagy behatoló, és kúszó képességgel bír. Vízszugárnak, és gőzöknek is ellenáll. Nagy határfokkal bevethető, pl. olyan gépeknél, melyeknek párás, nedves, esős helyen kell működniük. Nem károsítja a tömítéseket és gumi alkatrészeket, nem károsítja a fényezett felületeket illetve ellenáll gyenge savnak és lúgnak is! Lehetővé teszi a konkrét kopás csökkenést, azonnali hatással, aktív anyagi megtakarítás, és biztonságos működés realizálásával. Hőmérséklettűrési tartomány: -40°C +150°C-ig

Alkalmazás:

Használat előtt erősen rázzuk fel a palackot. A kezelendő felületeket tisztítsuk meg, majd 20-25 cm-es távolságból egyenletesen permetezzük be, majd végezzünk szelepöblítést.

Biztonság:

Alkalmazás közben viseljünk munkaruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget.

Szín Színtelen

Tárolási idő: 36 hónap (hűvös és száraz helyen)

Szállítási kiszerelés: 400 ml. (12db/karton)

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.