

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Technikai adatlap UNITED SPRAYS Műanyagápoló spray

Kiváló minőségű, kiadós, **csökkentett szilikon tartalmú**, antisztatikus, speciális belső műanyag és gumiápoló. Alaposan megtisztítja és ápolja a műanyagokat, bőrt és fát, színefrissítő, portaszító és csillogásaktiváló hatású, használata után tartósan nagyon kellemes, intenzív illat képződik. Szórása után vízálló, selyem matt védőfilm alakul ki.

Figyelem!

Törlésére csak tiszta kendőt használjunk. Bármilyen műanyag tartozékot újszerűvé varázsol. Ne szórjuk üvegre, kormányra, pedálokra és ülésekre.

Környezetbarát, hajtógáza FCKW nélküli! Felhasználható fa tartozékok, műszerfalak ápolására is.

Tartalma: Alifás szénhidrogénekből, antisztatikumból, szilikon-vegyületekből, illat-anyagokból álló készítmény. Hajtógáz: CO₂

Technikai adatok:

Formája Aeroszol

Színe Színtelen

Szaga A megadott illatnak megfelelő.

Olvadáspont/Olvadási terület: Nincs meghatározva

Forráspont/Forrási terület: Nincs meghatározva, mivel aeroszol

Lobbanáspont: - 30 °C DIN 51 755

Robbanáshatárok: alsó: 1,1 Vol % felső: 7,4 Vol. %

Gőznyomás 20 °C – on: 133 mbar.

Tömítettség sűrűség 20 °C – on: 0.886 gr/cm³. DIN 51 757

Oldhatósága vízzel: Nem ill. kevésbé oldódik.

Tárolási idő: 36 hónap (hűvös és száraz helyen)

Szállítási kiszerezés: 400 ml. (12db/karton)

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065

web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu