

## Technikai adatlap United Sealants Purhabtisztító

### Termékleírás:

Purhabtisztító speciálisan a még meg nem kötött purhab, vagy ragasztók eltávolítására fejlesztettek ki. A hagyományos purhab flakon csőszelepének tisztítására, továbbá a purhab pisztoly belső rendszerének átmosására is alkalmas. Kifejezetten alkalmas felület előkészítésére, zsírtalanítására szilikonozás, illetve poliuretán-ragasztás előtt.

### Tulajdonságok:

Könnyű alkalmazhatóság  
Gyors hatás  
Univerzális használat

### Alkalmazások:

1 komponenses purhabokhoz és poliuretán bázisú ragasztókhoz egyaránt.

### Csomagolás:

**Szín:** átlátszó

**Kiszérelés:** 500 ml fémlakon

**Minőség:** ISO 9001:2008 standard szerint gyártva

### Műszaki jellemzők:

**Oldószer:** aceton, izopropil-alkohol, etil-acetát.

**Hajtóanyag:** propán, bután, izobután

### Eltarthatóság és tárolás:

A gyártástól számított 36 hónapig bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

### Alapfelület állapota:

Károsíthatja a polisztirolt, PVC-t és egyéb műanyagokat. Használat előtt mindképpen csináljon összeférhetőségi vizsgálatot.

### Használati utasítás:

A hagyományos purhab flakon csőszelepének tisztításához és a friss purhab eltávolításához a tisztító tartozékként meglévő piros szelepet helyezze a tisztítóflakon szelepére. Fújja a tisztítószert a purhab flakon szelepére és a friss purhab foltra majd a feloldódott részeket távolítsa el egy ronggyal. A purhab pisztoly tisztításához csavarja le a pisztolyról a flakont. Fújjon a pisztolyflakon szelepére és köré. Működtesse a pisztoly szelepét, hogy megszűnjön a pisztolyban a nyomást. Fújjon tisztítószert a pisztoly adapterére, a maradék hab eltávolítása érdekében távolítsa el a piros szelepet a tisztítóflakonról és csavarja rá a pisztolyt.

Működtesse a pisztoly szelepét pár másodpercig, majd hagyja 10 másodpercig hatni a tisztítószert. Ezt a folyamatot addig kell ismételni amíg áttetsző folyadékot fúj a pisztoly. A menetet és a csapot is tisztítsa meg!

### Figyelem:

Egyes műanyagok és fémek felületén elszíneződést okozhat.

### Munkavédelmi javaslat:

A szokásos higiéniai előírások betartása.  
Védőruha, védőkesztyű és védőszemüveg használata kötelező.

**A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.**

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065

web: [www.neosil.hu](http://www.neosil.hu) e-mail: [neosil@neosil.hu](mailto:neosil@neosil.hu)